



<b>MODELO</b>	Cargo 1722					
<b>VERSIÓN</b>	C1722 /37 CN	C1722 /37 CD	C1722 /43 CN	C1722 /43 CD	C1722 /48 CN	C1722 /48 CD

**MOTOR**

Marca	CUMMINS
Modelo	ISBe 6 220 P5 Turboalimentado
Inyección	Electrónica - Common Rail
Cantidad de cilindros	6 en línea
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón	mm 102 / 120
Cilindrada	cm3 5.833
Relación de compresión	17,3 : 1
Potencia máxima (DIN 70020)	CV 220 (a 2.300 rpm)
Par motor máximo (DIN 70020)	Nm 820 (a 1.500 rpm)vv

<b>CONFORT</b>	C1722 /37 CN	C1722 /37 CD	C1722 /43 CN	C1722 /43 CD	C1722 /48 CN	C1722 /48 CD
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Cabina dormitorio	NO	SI	NO	SI	NO	SI
Suspensión de cabina				SI		
Aire acondicionado				SI		
Apertura de puertas a distancia				SI		
Espejos eléctricos				SI		
Levantavidrios eléctricos				SI		
Nuevo asiento ergonómico				SI		
Columna de dirección regulable				SI		
Espejo convexo auxiliar				SI		

**EMBRAGUE**

Marca	EATON
Tipo	Monodisco seco orgánico
Accionamiento	Hidráulico
Regulación	Automática
Diámetro del disco	mm 365

**CAJA DE VELOCIDADES**

Marca / Modelo	EATON / FS 6306-A
Marchas de avance / Retroceso	6 / 1
Relación 1ra marcha	9,01:1
Relación 2da marcha	5,27:1
Relación 3ra marcha	3,22:1
Relación 4ta marcha	2,04:1
Relación 5ta marcha	1,36:1
Relación 6ta marcha	1,00:1
Relación de marcha en reversa	8,63:1

**EJE TRASERO**

Marca	ARVIN / MERITOR
Modelo	MD 23-245
Cantidad / Tracción	1 / 4x2
Tipo	Doble reducción con engranajes hipoidales
Relación del diferencial	4,10 / 5,59 :1

**DIRECCIÓN**

Marca	ZF
Modelo	8097
Tipo	Hidráulico con bolillas recirculantes

**SUSPENSIÓN**

<b>DE CABINA</b>	
Tipo	Mecánica independiente con 4 puntos de apoyo
<b>DELANTERA</b>	
Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Parabólicas
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble efecto
<b>TRASERA</b>	
Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Principales y auxiliares de hojas parabólicas. Las auxiliares son de espesor variable y poseen apoyos deslizantes y hoja tensora.
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble efecto

<b>MODELO</b>	Cargo 1722					
<b>VERSIÓN</b>	C1722 /37 CN	C1722 /37 CD	C1722 /43 CN	C1722 /43 CD	C1722 /48 CN	C1722 /48 CD

**FRENOS**

De servicio	Neumático, doble circuito con leva tipo "S", a tambor y válvula sensible de carga
De estacionamiento	Mecánico de accionamiento mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero. Comando neumático en el panel de instrumentos.
De motor	Mecánico de accionamiento electroneumático

**SISTEMA ELÉCTRICO**

Batería: Tensión / Capacidad	V/CCA/Ah	2 x 12 /550/100
Alternador: Tensión / Capacidad	V/A	28 / 80

**RODADO**

Llantas	Disco de acero estampado
Dimensiones	22,5 x 7,5
Neumáticos	Radiales sin cámara
Dimensiones	275/80 R 22,5

<b>CAP. VOLUMÉTRICAS</b>	C1722 /37 CN	C1722 /37 CD	C1722 /43 CN	C1722 /43 CD	C1722 /48 CN	C1722 /48 CD
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Tanque de combustible	dm3	275 + 275	275
Cárter del motor (con filtro)	dm3		19,5
Caja de velocidades	dm3		9
Eje trasero	dm3		18
Sistema de enfriamiento	dm3		28
Dirección hidráulica	dm3		3,6

**DIMENSIONES**

Distancia entre ejes	mm	3.760	4.340	4.800			
Largo total	mm	6.297	8.019	8.631			
Ancho total	mm		2.590				
Altura total	mm	2.980	3.180	2.980	3.180	2.980	3.180
Voladizo delantero	mm		1.508				
Voladizo trasero	mm	1.029	2.171	2.323			
Diámetro de giro	mm	16.100	17.100	18.960			

**PESOS**

<b>PESO EN ORDEN DE MARCHA</b> (límite máximo especificado)						
Eje delantero	kg	3.591	3.671	3.396	3.516	3.458
Eje trasero	kg	2.209	2.249	1.915	2.034	1.992
Total	kg	5.800	5.920	5.311	5.550	5.450
<b>PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO</b>						
Eje delantero	kg			6.000		
Eje trasero	kg			10.800		
Total	kg			16.800		

**PRESTACIONES**

Velocidad máxima con PBT	km/h	96
Capacidad máxima de tracción	kg	32.000



BLANCO ARTICO



GRIS PLATA



GRIS MERCURIO



ROJO BARI



ROJO CARAÍ



AZUL MARESÍAS



Llegá más lejos

Multimotors (Automotors y Servicios S.A.) se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el equipamiento, colores, características y especificaciones sin incurrir en ninguna obligación. Las imágenes que lucen en el presente catálogo son meramente ilustrativas.