



Llegá más lejos



Especificaciones técnicas

Motor	3.5 Lts. Ti-VCT V6
Potencia (HP@rpm)	290@6.500
Torque (Nm@rpm)	345@4.100
Transmisión	AT6 SelectShift
Tracción	4WD
Neumáticos	P245/60R18
Llantas de aleación	18" J7"
Frenos	Disco en las 4 ruedas
Suspensión delantera	Suspensión McPherson con barra estabilizadora de 32mm de diámetro. Amortiguadores presurizados a gas. Suspensión de enlace múltiple independiente con barra estabilizadora de 22 mm de diámetro. Amortiguadores presurizados a gas.
Suspensión trasera	SI
Dirección eléctricamente asistida (EPAS).	594
Capacidad detrás de 3a fila (lts.)	70
Capacidad de tanque de combustible	2.099
Peso en vacío (Kg.)	

Medidas

Distancia entre ejes (mm.)	2.826
Largo (mm.)	4.947
Altura (mm.)	1.767
Ancho sin espejos (mm.)	2.225
Ancho con espejos (mm.)	2.264
Ancho con espejos plegados (mm.)	2.063
Vía delantera (mm.)	1.682
Vía trasera (mm.)	1.682
Saliente delantera (mm.)	954
Saliente trasera (mm.)	1.150
Ángulo de aproximación (mm.)	21.7
Ángulo de salida (mm.)	21.4
Ángulo de fácil acceso para rampa (grados)	16.5
Distancia mínima al suelo (mm.)	191



Exterior

Paragolpes en color de la carrocería	SI
Barras de techo horizontales	SI
Espejos exteriores con doble enfoque, calefaccionados, señalero integrado y luz de aproximación. Plegables manualmente.	SI
Espejo interior central con acción electromática	SI
Faros principales con encendido automático	SI
Techo solar doble de cristal	SI
Manecillas de puertas color de la carrocería	SI
Vidrios tintados en 2a y 3a fila (privacy glasses)	SI
Spoiler trasero en color de la carrocería	SI
4 tomas de 12 V en las 3 filas	SI
Consola porta lentes en el techo	SI

Seguridad

Sistema de frenos ABS	SI
Sistema integrado Advance trac con RSC (sistema de control de estabilidad)	SI
Control de tracción	SI
Airbags frontales para conductor y acompañante	SI
Airbags laterales en 1a fila	SI
Airbags de cortina para 1a y 2da fila (sistema CANOPY)	SI
Airbag de rodilla para acompañante	SI
Alarma perimetral	SI
Aviso de cinturones de seguridad para primera fila	SI
Asistencia de partida en pendiente (HLA)	SI
Sistema de control de descenso en pendientes (HDC)	SI
Asistencia de frenado (BAS)	SI
Distribución electrónica de frenado (EBD)	SI
Control de curvas	SI
Sistema de sensores sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros	SI
Bloqueo electrónico del encendido (PATS)	SI
Luces traseras LED	SI
Sistema My Key	SI
Sistema LATCH de anclaje de asientos para niños	SI
Sistema de selección de terreno (TMS)	SI
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	SI
Barras de acero en las puertas	SI
Apoya cabezas regulables en todas las plazas	SI
Control de oscilación del remolque (TCS)	SI

MULTIMOTORS

Importador y Distribuidor para Uruguay.

Casa Central: Río Negro 1020 - Tel. 2 901 0034

Suc. Carrasco: Arocena 1920 - Tel. 2 605 7433

Suc. P. Del Este: Gorlero y C. 19 - Tel. 42 449 465